

Легкая и дышащая защитная обувь

МОДЕЛЬ: L-7501 GY | ProStep



Ударопрочный



Защита от Прокола



Противоскользящий



Воздухопроницаемый



Лёгкий Вес



Антибактериальный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верх	3D Ткань с TPU
Подкладка	Подкладка Bactivoid™
Стелька	Стелька Hi-Poly
Подошва	Подошва PU/PU
Защитный Подносок	VortiGard™ Стальной Подносок (200Дж)
Антипрокольная	FlexBarrier™ Стальная Стелька (1100Н)
Размер	EU 37–47 UK 3–13 US 4–14
Масса	Прибл. 550 г / ботинок (EU 42)

СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ



EN ISO 20345:2022+A1:2024
S1 PS SR FO


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **SR:** Испытание на Скольжение на Плитке с Глицерином
- **FO:** Подошва Стойкая к Нефтепродуктам
- **E:** Амортизация Пятки
- **Антистатическая Защита:** 100 кОм–1000 МОм



VortiGard™ Стальной Подносок (200Дж)

Максимальная защита
от ударов и раздавливания.



FlexBarrier™ Стальная Стелька (1100Н)

Защита от гвоздей
и острых предметов.



Контроль Запаха

Антибактериальная
Защита и Отвод Влага

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Логистика



Складирование



Производство



Строительство



Лёгкая
Промышленность



Наружные
Работы

Доступные варианты цвета:

