

Calzado de seguridad (EH)

Modelo: L-7525 | VoltGuard Lite



Resistente
a Impactos



Antifatiga



Antideslizante



Resistente
a Hidrocarburos



Protección EH



Suela para
Trabajo Pesado

Especificaciones Técnicas

Corte	Cuero Crazy Horse
Forro	Malla Sandwich Transpirable Bactivoid™
Plantilla	Plantilla Antifatiga Memory Foam
Suela	Suela PU / Caucho Nitrilo
Puntera	VortiGard™ Puntera Composite (200J)
Antiperforación	None
Tamaño	EU 36–49 UK 2–15 US 3–16
Altura	Aprox. 580 g por zapato (EU42)

Certificaciones y Normas


	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR FO CI HI HRO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100

Características Técnicas

- **SR:** Resistencia al Deslizamiento sobre Baldosa con Glicerina
- **FO:** Suela Resistente a Hidrocarburos
- **ER:** Absorción de Energía en el Talón
- **EH:** Protección contra Riesgo Eléctrico 18 kV



VortiGard™ Puntera Composite (200J)
Protección sin Metal
Contra Riesgos de Impacto.



Protección contra riesgos eléctricos
Protección clasificada EH (18 kV)
contra riesgos eléctricos.



PlumaShield™ Suela Antideslizante
Tracción Fiable en
Superficies Industriales Resbaladizas.

Aplicaciones Recomendadas



Manufactura



Construcción



Logística



Mantenimiento



Industria Ligera



Trabajo Exterior



Escanee para
Más Información

www.safetoe.net