



Защитная каска с щитком и противошумными наушниками. М-5009 (Thorn Slayer)

- Корпус: из высокоплотного полиэтилена (HDPE) или АБС-пластика
- Лицевой щиток: Регулируемый, стальная сетка
- Противошумные Наушники: противошумные (SNR 23 дБ)
- Затыльник: Противопесочный, мягкий полипропилен
- Подбородочный ремень: Регулируемый, съемный, нейлоновый
- Светоотражение: Сверхъяркая лента для работы в темноте
- CE EN397:2012+A1:2012
- CE EN1731.01:2007
- CE EN352-3:2002



IMPACT
RESISTANCE



Impact
Protection



Shock
Absorption



Adjustable
Rotary Knob



Breathable
Design



Heat
Resistant



Chemical
Resistant



Electric
Hazard



Quality
Warranty



REFLECTIVE DESIGN

360° surround high-light reflective strip to actively enhance the warning effect in low-light environments



ADJUSTABLE FACE VISOR

EN 1731 approved quality steel mesh face visor to protect from sparkles



HIGH DENSITY ABS MATERIAL

Effectively disperse the impact force



✓ Световозвращающая

✓ Свободно регулируемая

✓ Ударопрочная

EN 397+A1:2012

✓ Испытание на ударопоглощение (6.6)

Условия испытаний(° C)	Требование	Дефекты	Результат
Низкая темп.: -10±2	≤5000kN	Не возникло	Соотв.
Высокая темп.: +50±2	≤5000kN	Не возникло	Соотв.

✓ Прочность про пробое (6.7)

Условия испытаний(° C)	Требование	Испытание	Результат
Низкая темп.: -10±2	585(NF EN960:08/2006)	Контакта нет	Соотв.
После вымачивания	585(NF EN960:08/2006)	Контакта нет	Соотв.
Высокая темп.: +50±2	585(NF EN960:08/2006)	Контакта нет	Соотв.
Искусственное старение	585(NF EN960:08/2006)	Контакта нет	Соотв.

✓ Огнестойкость (6.8)

Требование к испытанию: Послевозгорание	Результат
Соответствие стандартам: EN397+A1:2012 & ANSI/ ISEA Z89.1-2014 (Type I, Class C)	Соотв.

Доступные цвета: желтый, оранжевый, голубой, красный и т.д.



Инструкция по использованию:

1.) НАЗНАЧЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Данная каска предназначена для обеспечения ограниченной защиты головы путем снижения силы удара мелких падающих предметов или их проникновения через верхнюю часть корпуса. Она не предназначена для защиты от ударов или проникновения предметов спереди, с боков или сзади, хотя может обеспечить защиту от легких ударов в этих областях.

Избегайте контакта данного средства защиты с электрическими проводами, а также воздействия очень низких (-20 °C или -30 °C) и очень высоких (+150°C) температур.

2.) ПРОВЕРКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Всегда проводите визуальный осмотр каски непосредственно перед использованием, чтобы убедиться в ее исправном состоянии и правильном функционировании. На каске не должно быть острых кромок, заусенцев, повреждений, отсутствующих деталей, трещин, сколов или изломов. Для обеспечения безопасности пользователей данное средство защиты должно регулярно проходить ежемесячные периодические осмотры компетентным лицом в строгом соответствии с процедурой периодических осмотров производителя для поддержания эффективности и долговечности устройства.

3.) СРОК СЛУЖБЫ

Ожидаемый срок службы каски составляет 5 лет или более при условии отсутствия повреждений в процессе эксплуатации.

4.) ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Очищайте каску с помощью мягкого моющего средства и теплой воды. Не используйте краски, растворители, химические вещества, клеи, бензин или подобные вещества на данной каске. Ударопрочность и другие защитные свойства каски могут быть разрушены такими веществами. Потеря этих защитных свойств может быть неочевидной или легко обнаруживаемой для пользователя.

После каждого использования необходимо проводить дезинфекцию средствами, одобренными производителем и не оказывающими разрушающего воздействия на материалы каски.

5.) ХРАНЕНИЕ

Храните каску в прохладном, сухом и чистом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Избегайте мест, где могут присутствовать тепло, влага, свет, масла или их пары, либо другие разрушающие элементы.